

# 8688 - Anti-Silicone Base Solvente



## Descrição:

Aditivo especial para uso na repintura automotiva no caso da contaminação por silicone.

## **Substratos Adequados:**

- Para produtos Genrock 2K Component

## Aplicação do Produto:



Adicionar 2% no produto pronto a aplicar



Utilizar protecção adequada

## Características do Produto:

<b>Materia Prima:</b>	Solução de óleo de silicone
<b>Notas Importantes:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apenas para uso profissional.</li><li>• Use apenas 8688 em caso onde o efeito "olho de pei" aparece devido à contaminação por silicone.</li><li>• Não exceda a dosagem recomendada. O excesso de silicone poderá danificar a superfície.</li></ul>
<b>Técnica de Limpeza:</b>	Utilizar antes de lixar, aplicar com um pano embebido e retirar com um pano limpo e seco. Utilizar também antes de aplicar o primário e tinta.
<b>Peso Específico:</b>	0.896 kg/cm <sup>3</sup>
<b>Ponto de Inflamação:</b>	23 (73.4 °F)
<b>Conteúdo de Sólidos:</b>	42.5 % by weight pre-dilution

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.

# 8688 - Anti-Silicone Base Solvente



**Coverage:** 10-11 m<sup>2</sup>/l a uma espessura de película de 25 mícrones (teórico)

**FDS:** Consulte a ficha de dados de segurança

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.