



Descrierea produsului

Gamă completă de culori pentru produsele Basecoat bazată pe peste 70 de tonere de culori de bază, inclusiv tonere perlate, irizate și metalice colorate, precum și Xirallics. Genrock Basecoat este un sistem cu pigment ridicat, cu un raport de diluare de 75%, oferind acoperire completă în doar 2,5 straturi. Acesta oferă o utilizare economică a vopselei gata de pulverizat, o acoperire mai mare și o economie de timp în timpul aplicării, deoarece sunt suficiente doar două straturi, cu un timp de așteptare minim înainte de aplicarea stratului superior.

Substraturi adecvate:


- Finisaj OEM în condiții bune
- Vopsea termorezistentă existentă
- Amorsamente EDP / Electro Deposit
- Amorsamente generale 2K bine șlefuite și uscate
- Metalul gol trebuie să fie amorsat în prealabil folosind amorsa de gravură 9700 General, urmată de amorsa de suprafață 2K înainte de aplicarea stratului de bază

Aplicarea produsului



2K GenRock- Standard de aplicare - HS

100%	75% Thinner
GenRock Basecoat	S719 – Rapid S711 -Normal S721 – Încet



18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)



HVLP 1.3 - 1.4 mm;
2.0 - 2.5 bar presiune de intrare

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



5 min. între straturi. Pentru culorile metalice, se recomandă un strat de picurare



Așteptați până când este complet mat înainte de a aplica stratul superior



Purtați protecție adecvată

Caracteristicile produsului

**Punct de
aprindere:**

23°C (73.4°F)

Conținut de solide:

21.2-39.0% by weight

**Gravitație
specifică:**

0.94-1.16 kg/cm³ (7.82-9.66 lbs/gal)

Acoperire:

8-10 m²/l at 25 micron dry thickness

SDS:

Refer to the safety data sheet

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.