



Genrock Basecoat

Описание товара

Полная цветовая гамма базового покрытия на основе 70+ тонеров базового цвета, включая перламутровые, радужные и тонированные металлики, а также ксираллики.

Genrock Basecoat - это высокопигментная система с 75%-ным коэффициентом разбавления, обеспечивающая полное покрытие всего за 2,5 слоя. Она обеспечивает экономичное использование готовой к распылению краски, большую укрывистость и экономию времени при нанесении, так как обычно достаточно всего двух слоев с минимальным временем ожидания перед нанесением верхнего слоя.

Подходящие субстраты:


- OEM-отделка в хорошем состоянии
- Существующая термореактивная краска
- EDP / электроосадочные грунтовки
- Общие 2K грунтовки с сухим песком
- Голый металл должен быть предварительно загрунтован с помощью 9700 общей протравочной грунтовки, а затем 2K грунтовки перед нанесением основного слоя.

Применение продукта



2K GenRock - Стандарт применения - HS

100%	75% Thinner
GenRock Basecoat	S719 – Быстрый
	S711 -Нормальный
	S721 – Медленный



18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



HVLP 1,3 - 1,4 мм;
2,0 - 2,5 бар входное давление



5 мин. между нанесениями. Для металлических цветов рекомендуется наносить капельный слой



Перед нанесением верхнего слоя подождите, пока он станет полностью матовым.



Надевайте подходящую защиту

Характеристики продукта

Температура вспышки:	23°C (73.4°F)
Содержание твердых частиц:	21.2-39.0% by weight
Удельная плотность:	0.94-1.16 kg/cm ³ (7.82-9.66 lbs/gal)
Охват:	8-10 m ² /l at 25 micron dry thickness
SDS:	Refer to the safety data sheet

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.